



# Declaración de Prestaciones

MARCADO DE PASTAS AUTONIVELANTES  
BAJO LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

*El Fabricante:*

## **HORMIGONES DEL VINALOPÓ, S. A.**

Avda. Juan XXIII, 4-A TEL.: 96 580 22 44  
03400 VILLENA (Alicante) Fax.: 96 581 77 96

### **Centrales de fabricación y direcciones:**

**Petrel:** Antigua Crtra. Madrid – Alicante km. 373. Petrer (Alicante).  
**Alicante:** Pol. Pla de la Vallonga, Calle 11 , Parcela 53. Alicante.  
**Villena:** Pol. Ind. La Bulilla , C/ Aparadoras, s/n Villena (Alicante).  
**Castalla:** Pol. Ind. C/ Italia, 1 . Castalla (Alicante).  
**Crevillente:** Pol. Ind. Imperial , Calle 6 .Crevillente (Alicante).  
**Benissa:** Pol.Ind. La Pedrera, Calle Isaac Peral, 43. Benissa (Alicante).  
**Agullent:** Crtra. Almansa – Grao Gandía ,km. 54,2 Agullent (Valencia).  
**Picassent:** Pol. Ind. Picassent, Calle 6. Picassent (Valencia).  
**Massamagrell:** Pol. Ind. De Massamagrell, Calle 5, Parcela 6/1 .Massamagrell (Valencia).

*Declara que el producto:*

## **MD-300 AUTONIVELANTE**

Mortero fluido en base de cemento para nivelación y recrecidos de superficies de hormigón y mortero en interiores, sin resistencia al desgaste.

*Cumple con la norma:*

## **EN 13813 CT-C12-F3**

Según las disposiciones del Anexo ZA de la normativa EN 13813:2014 dentro del límite prescrito para su utilización, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo Inicial prescrito en la vigente norma.

<b>Reacción al fuego:</b>	<b>A1</b>
<b>Emisión de sustancias corrosivas:</b>	<b>CT</b>
<b>Resistencia a compresión</b>	<b>C12</b>
<b>Resistencia a flexión:</b>	<b>F3</b>
<b>Resistencia al desgaste:</b>	<b>NPD</b>
<b>Permeabilidad al agua:</b>	<b>NPD</b>
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	<b>NPD</b>
<b>Aislamiento acústico:</b>	<b>NPD</b>
<b>Absorción acústica:</b>	<b>NPD</b>
<b>Resistencia térmica:</b>	<b>NPD</b>
<b>Resistencia química:</b>	<b>NPD</b>

Francisca Hernández González  
Directora Técnica.

Enero 2017