



Declaración de Prestaciones

MARCADO DE PASTAS AUTONIVELANTES
BAJO LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El Fabricante:

HORMIGONES DEL VINALOPÓ, S. A.

Avda. Juan XXIII, 4-A TEL.: 96 580 22 44
03400 VILLENA (Alicante) Fax.: 96 581 77 96

Centrales de fabricación y direcciones:

Petrel: Antigua Crtra. Madrid – Alicante km. 373. Petrer (Alicante).

Alicante: Pol. Pla de la Vallonga, Calle 11 , Parcela 53. Alicante.

Villena: Pol. Ind. La Bulilla , C/ Aparadoras, s/n Villena (Alicante).

Castalla: Pol. Ind. C/ Italia, 1 . Castalla (Alicante).

Crevillente: Pol. Ind. Imperial , Calle 6 .Crevillente (Alicante).

Benissa: Pol.Ind. La Pedrera, Calle Isaac Peral, 43. Benissa (Alicante).

Agullent: Crtra. Almansa – Grao Gandía ,km. 54,2 Agullent (Valencia).

Picassent: Pol. Ind. Picassent, Calle 6. Picassent (Valencia).

Massamagrell: Pol. Ind. De Massamagrell, Calle 5, Parcela 6/1 .Massamagrell (Valencia).

Declara que el producto:

MD-350 AUTONIVELANTE

Mortero fluido en base de cemento para nivelación y recrecidos de superficies de hormigón y mortero en interiores, sin resistencia al desgaste.

Cumple con la norma:

EN 13813 CT-C20-F5

Según las disposiciones del Anexo ZA de la normativa EN 13813:2014 dentro del límite prescrito para su utilización, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo Inicial prescrito en la vigente norma.

Reacción al fuego:	A1
Emisión de sustancias corrosivas:	CT
Resistencia a compresión	C20
Resistencia a flexión:	F5
Resistencia al desgaste:	NPD
Permeabilidad al agua:	NPD
Permeabilidad al vapor de agua:	NPD
Aislamiento acústico:	NPD
Absorción acústica:	NPD
Resistencia térmica:	NPD
Resistencia química:	NPD

Francisca Hernández González
Directora Técnica.

Enero 2017