



2286

OFICINAS:

HORMIGONES DEL VINALOPO, S.A.
Avda. Juan XXII, 4-A – 03400 VILLENA (Alicante)
A-03031689

CENTRO DE PRODUCCIÓN:

Cantera "EL FATO"
Ctra.Villena Km 4.5
Yecla (Murcia)

21

1239/CPR/0826501

EN:12620

Áridos para hormigón

Tamaño de las partículas	0/4	(d/D)
Granulometría	G ₈₅	(G)
Tamaño del tamiz mm	Valor nominal porcentaje que pasa en masa	Tolerancia sobre el porcentaje que pasa en masa
4	95	±5
1	45	±20
0,250	20	±20
0,063	10	±3

Densidad de las partículas ≥ 2,50 (Mg/m³)

Limpieza

Calidad de los finos ≥ 55 (SE)
Contenido en conchas NPD

Composición/contenido

Cloruros < 0,02 (%C)
Sulfatos solubles en ácido AS_{0,8} (AS)
Azufre total ≤ 1% (%S)

Contaminantes orgánicos ligeros ≤ 0,5%

Absorción de agua ≤ 5 (%WA)

Resistencia a la fragmentación y

Machaqueo

NPD

Resistencia al pulimento

NPD

Resistencia a la abrasión

NPD

Resistencia al desgaste

NPD

Estabilidad de volumen

NPD

Emisión de radioactividad

NPD

Emisión de sustancias

NPD

Peligrosas

Durabilidad contra el

NPD

Hielo-deshielo.

Durabilidad contra la

NPD

Reactividad álcali-sílice

Versión: 28/02/2022